

การใช้งานปุ่ม Local repository


ปุ่ม Local repository ใช้เก็บไฟล์ 21 แฟ้ม ที่เคยส่งออกให้กับ สปสช. หรือ สสจ. เพื่อที่จะใช้สำหรับเก็บเป็นฐานข้อมูลไว้ตรวจสอบกับการส่งออก 21 แฟ้ม ครั้งต่อไป การใช้งานปุ่ม Local repository แบ่งออกเป็นขั้นตอนดังนี้

I. การนำเข้าไฟล์ 21 แฟ้ม เข้าปุ่ม Local repository


II. การส่งออกข้อมูล 21 แฟ้ม หลังจากมีการนำเข้าไฟล์ 21 แฟ้ม เข้าปุ่ม Local repository

I. การนำเข้าไฟล์ 21 แฟ้ม เข้าปุ่ม Local repository

(1.) กดปุ่ม Local repository




(2.) จากนั้นให้เลือกไฟล์ 21 แฟ้ม ที่ต้องการนำเข้า (ให้นำเข้าไฟล์ 21 แฟ้ม ที่เคยส่งให้กับ สปสช. หรือ สสจ.)





คู่มือการใช้งานปุ่ม Local repository

- (3.) เมื่อนำเข้าไฟล์ เข้าไปแล้วก็จะเห็นชื่อไฟล์ ปรากฏให้เห็นตามรูปภาพ ซึ่งพร้อมที่จะใช้เป็นฐานข้อมูล ตรวจสอบกับข้อมูลที่ต้องการส่งออกในครั้งใหม่




หมายเหตุ กรณีมีการนำเข้าไฟล์ 21 แฟ้ม ผิดไฟล์สามารถลบไฟล์ที่นำเข้าผิด โดยการคลิกขวาที่ไฟล์ จากนั้นเลือก Remove file และทุกครั้งที่มีการนำเข้าไฟล์ 21 แฟ้มเข้าไปใหม่อย่าลืมกดปุ่ม Rebuild DB






II. การส่งออกข้อมูล 21 แฟ้ม หลังจากมีการนำไฟล์ 21 แฟ้ม เข้าป้อน Local repository

(1.) ก่อนกดปุ่มส่งออกข้อมูล ให้เลือกแถบ Option



คู่มือการใช้งานปุ่ม Local repository

- (2.) จากนั้นจะเห็นหน้าต่าง Option ให้ทำการเลือกตารางที่ต้องการตรวจสอบกับข้อมูลที่อยู่ในปุ่ม Local repository จากตัวอย่างเลือกเงื่อนไข ทำเครื่องหมายถูก ที่ ตาราง person และ card



หมายเหตุ ตารางที่ต้องการส่งแค่ครั้งเดียว (ตรวจสอบกับ Local Repository)

คือ ตารางที่ไว้สำหรับตรวจสอบข้อมูล กับไฟล์ที่ต้องการส่งออกว่า มีข้อมูลอยู่ในปุ่ม Local repository ถ้าต้องการตรวจสอบตารางไหน ให้ทำเครื่องหมายถูกให้กับตารางนั้นๆ

- (3.) จากนั้นทำการส่งออกข้อมูล จะพบว่าข้อมูลเพิ่ม person และ card จะมีการส่งออกมาเฉพาะข้อมูล record ที่ยังไม่เคยมีอยู่ในปุ่ม Local repository

