

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(CAB) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครหลวง ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ คัน / หน่วยงานของเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครหลวง ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๖๘๘,๐๐๐.- บาท (หกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘  
เป็นเงิน ๖๘๘,๐๐๐.- บาท (หกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
  - ๔.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ เดือน มีนาคม ๒๕๕๘
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
  - ๖.๑ พ.จ.อ.สมหมาย จันทากาศ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายประจวบ ทองประยูร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ
  - ๖.๓ นายนรเศรษฐ์ ธารนาถ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ

## คุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. ขับเคลื่อน ๒ ล้อ  
แบบมีช่องว่างหลังคนขับ(CAB) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครหลวง ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

### ๑. ความต้องการ

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. ขับเคลื่อน ๒ ล้อ  
แบบมีช่องว่างหลังคนขับ(CAB) ๑ คัน

### ๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้ตรวจราชการหรือตรวจพื้นที่ สนับสนุนบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

### ๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิดกระบะสำเร็จรูป ชนิด ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อที่  
ล้อหลัง มีพื้นปูกระเบื้องกันกระแทก

๓.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๓.๓ ตัวรถตอนหน้ามีประตูปิด-เปิด ไม่น้อยกว่า ๒ บาน ช่องว่างด้านหลังคนขับ(CAB)  
ประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต กระจกประตูปรับขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า มีกระจกมองข้างซ้าย-ขวา ข้าง  
ละ ๑ บาน ภายในมีเบาะนั่งพนักพิง เบาะแยกอิสระ ปรับระยะเดินทาง ถอยหลังและปรับเอนนอนได้ ด้าน  
ช่องว่างด้านหลังคนขับใช้สำหรับนั่งหรือเก็บของ หลังคาเป็นชั้นเดียวตลอด มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

๓.๔ มีเครื่องปรับอากาศสำหรับทำความเย็น ภายในแก๊ง น้ำยาทำความเย็นชนิด R ๑๓๔a  
พร้อมติดฟิล์มกรองแสงความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นกระจกบังลมด้านหน้ากรองแสงไม่เกิน ๔๐  
เปอร์เซ็นต์

๓.๕ เป็นรถรุ่นที่ผลิตจำหน่ายในปัจจุบันและไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

### ๔. คุณลักษณะทางเทคนิค

๔.๑ ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  
๒,๔๐๐ ซีซี ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ แรงม้า เทอร์โบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด  
ไโคเรคอินเจคชั่นแบบคอมมอลเรล และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔.๒ รองรับการใช้น้ำมันดีเซล ปี๕ และผ่านมาตรฐานมลพิษระดับ ๓ ของยุโรป หรือมาตรฐาน  
อื่นที่ไม่ต่ำกว่านี้

๔.๓ ระบบขับเคลื่อน เกียร์ธรรมดาเดินทางไม่น้อยกว่า ๕ ความเร็ว และเกียร์ถอยหลัง ๑  
ความเร็ว ขับเคลื่อน ๒ ล้อหลัง

๔.๔ ระบบเบรกล้อหน้าเป็นดิสก์เบรกมีครีระบายความร้อน ล้อหลังดรัมเบรก

๔.๕ ระบบพวงมาลัยขวา ระบบบังคับเลี้ยวเพาเวอร์พ่อนแรง และพวงมาลัยแบบยูปตัวได้กรณี  
เกิดการกระแทกด้านหน้าอย่างรุนแรง

๔.๖ ระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบอิสระพร้อมคอยล์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลง ระบบกัน  
สะเทือนหลังแบบแหนบซ้อนและใช้คอป

(ลงชื่อ)พ.จ.อ.

(สมหมาย จันทากาศ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายประจวบ ทองประยูร)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายนครเศรษฐ์ ธารนนท)

กรรมการ

๔.๗ กระจกใสอัลลอยขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕ นิ้ว ตามมาตรฐานผู้ผลิตทั้ง ๔ ล้อมพร้อมยางแบบ  
เรเดียลทั้ง ๔ ล้อม เป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งจากโรงงาน

๔.๘ แบตเตอรี่มาตรฐาน ขนาด ๑๒ โวลท์ อัตราการจ่ายไฟไม่ต่ำกว่า ๗๐ แอมแปร์/ชั่วโมง

๔.๙ ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มม.

๔.๑๐ ความกว้างช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มม.

๔.๑๑ ติดตั้งกันชนหน้าหลังตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือดีกว่า

๔.๑๒ เสริมคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย

๔.๑๓ สีตัวรถพ่นด้วยสีเมทัลลิกทั้งคันตามมาตรฐาน และผู้ซื้อจะกำหนดสีภายหลัง

๔.๑๔ ไฟหน้าแบบมัลติรีเฟลคเตอร์หรือดีกว่า ไฟเบรกดวงที่สามและไฟตัดหมอก

๔.๑๕ มีระบบป้องกันสนิมจากโรงงาน

๔.๑๖ อุปกรณ์ประจำรถตามมาตรฐานที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตาม

รายการดังนี้

- เครื่องมือประจำรถ ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงาน
- แม่แรงพร้อมด้าม ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงาน
- ยางอะไหล่พร้อมกระจกใส ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงาน
- ยางกันโคลน ๔ ล้อม
- เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งคู่หน้าแบบ ๓ จุด ๒ ตำแหน่ง ตามมาตรฐานโรงงาน
- หนังสือคู่มือประจำรถ ๑ ชุด (ภาษาไทย)
- วิทยุ ซีดี หรือดีกว่าพร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง
- มีระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง ตามมาตรฐานโรงงาน
- ยางลองพื้นดักฝุ่น ๑ ชุด
- กุญแจรีโมทพร้อมระบบเซ็นทรัลล็อก
- อุปกรณ์มาตรฐานอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ

(Catalog)ที่แนบท้ายสัญญา

(ลงชื่อ)พ.จ.อ.

(สมหมาย จันทากาศ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายประจวบ ทองประยูร)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายนครเศรษฐ์ ธารนนาถ)

กรรมการ