

3.8.1.4 สีป้องกันความร้อนเซรามิกโคลติ้ง (Ceramic Coating) ใช้พ่นหรือทาหลังคากเพื่อป้องกันความร้อนไม่น้อยกว่า 2 ชั้น มีความหนาเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 0.3 มม. พื้นผิวของหลังคาก่อนทาต้องแห้งสะอาด ไม่มีคราบไขมัน หรือผงฝุ่นเก่า

3.8.1.5 แผ่นสะท้อนความร้อนอลูมิเนียมฟอยล์ ใช้ดิดไดหลังคากอาคาร ตำแหน่งที่ติดตั้งให้เป็นไปตามที่กำหนดในแบบรูปและรายการละเอียด การปูต้องให้แผ่นซ้อนทับเหลือกันไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หากแผ่นซ้อนทับเหลือกันไม่นานิทให้ปิดรอยต่อด้วยเทปอลูมิเนียมฟอยล์ การปูเหนือแปะ ให้มีช่องว่างระหว่างหลังคากับแผ่นสะท้อนความร้อนประมาณ 2-10 ซม. ในการนี้เมื่อปูแผ่นหยอดอนมาก ต้องใช้ลวดตาข่ายหรือวัสดุที่เหมาะสมซึ่งรองรับให้แผ่นสะท้อนความร้อนมีความตึงตามกำหนด

### 3.9 งานสี ตามเอกสารเลขที่ ก 148/ก.ย./53

#### 3.10 งานระบบกันชืม

##### ขอบเขต

ในงานนี้จะกล่าวถึงวัสดุที่ทำหน้าที่กันน้ำหรือของเหลวรั่วซึมเข้าไปในอาคาร ที่ผิวด้านนอกของอาคารทั้งแนวโนนและแนวตั้ง หากมีกำหนดไว้ในแบบรูปและรายการละเอียด

##### 3.10.1 ข้อปฏิบัติทั่วไป

3.10.1.1 ผู้รับจ้างต้องสั่งซื้อวัสดุกันชืมโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัทผู้ผลิต โดยต้องมีใบรับรองจากบริษัทแจ้งปริมาณที่สั่งมาเพื่องานนี้จริง

3.10.1.2 ผู้ดิดตั้งระบบกันชืมต้องเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือเป็นผู้ผลิตวัสดุ

3.10.1.3 ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบแบบรูปและรายการละเอียดของงานระบบกันชืม และเสนอวิธีการติดตั้งระบบกันชืมให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างพิจารณา ก่อนทำการติดตั้ง

3.10.1.4 การติดตั้งไม่ว่าจะเป็นระบบกันชืมชนิดใดก็ตาม ต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญการ เพื่อที่จะทำให้เป็นระบบกันชืมที่สมบูรณ์แบบและถูกต้องตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต

##### 3.10.2 การเตรียมผิววัสดุที่จะติดตั้งระบบกันชืม

3.10.2.1 งานผิวน้ำฝนใหม่ หรือคอนกรีตใหม่ ต้องบ่มตัวให้ได้ที่และแห้งสนิท

3.10.2.2 ผิวที่จะทำระบบกันชืมต้องสะอาดไม่มีขี้ปูน, ฝุ่น, คราบนำมัน และ/หรือสิ่งแผลกปลอม

3.10.2.3 ผิวพื้นคอนกรีตที่จะติดตั้งระบบกันชืมต้องเรียบ "ไดระดับ" ไม่หยาบขรุขระโดยไม่ต้องขัดมัน และต้องเอียงลาดลงสู่จุดระบายน้ำ

##### 3.10.3 การติดตั้งระบบกันชืม

3.10.3.1 ส่วนประกอบของวัสดุกันชืม ต้องมีคุณภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะใช้งานได้

3.10.3.2 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ในการติดตั้งระบบกันชีม ตลอดจนระยะเวลาในการติดตั้งอย่างเคร่งครัด ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและติดตั้ง เพื่อที่จะได้รับระบบกันชีมที่มีประสิทธิภาพสมบูรณ์

3.10.3.3 ให้ตรวจสอบขั้นตอนในการทำงานของระบบงานอื่นๆ และต้องประสานงานกับงานในระบบอื่น ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบกันชีม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบกันชีม

3.10.3.4 ให้ผู้รับจ้างเสนอวิธีการติดตั้ง ตลอดจนต้องจัดทำแบบรูปขยายรายละเอียดขณะก่อสร้าง (Shop Drawing) ในส่วนที่เสี่ยงต่อการร้าวซึม เช่น การจบของแผ่นกันชีมกับผนังและรูระบายน้ำ ส่วนที่มีงานระบบอื่นที่กีดขวาง เช่น ตำแหน่งที่ต้องเครื่องระบายน้ำร้อนของระบบปรับอากาศ เป็นต้น เสนอให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณา ก่อนทำการติดตั้งระบบกันชีม

3.10.3.5 วัสดุกันชีมที่ใช้กับหลังคา คาดฟ้า หรือถังเก็บน้ำ

หากแบบรูปและรายการรายละเอียดกำหนดให้มีวัสดุกันชีมที่ใช้กับหลังคาหรือคาดฟ้าที่ต้องการรองน้ำฝนไว้ใช้ หรือภายหลังในถังหรือถังเก็บน้ำ กระวายน้ำ หรืออ่างเลี้ยงปลา ต้องเป็นวัสดุที่ปราศจากสารมีพิษเจือปน ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Non-Toxic) โดยมีหนังสือรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากการวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสถาบันที่เชื่อถือได้

### 3.11 งานไม้

#### 3.11.1 หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับเนื้อไม้

3.11.1.1 ขนาด ไม้ที่เลือยและไสแล้วยอมให้เสียไม้เป็นคลองเลือยและไสกบเล็กกว่าขนาดที่ระบุได้ แต่เมื่อตกแต่งพร้อมที่จะประกอบเข้าเป็นส่วนของสิ่งก่อสร้างแล้ว จะต้องมีขนาดของการลดหย่อนตามตารางต่อไปนี้

ขนาดที่ระบุ	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	นิ้ว
ขนาดที่ตัดแต่งแล้ว	9	14	19	25	30	40	54	67	90	มม.

ถ้าไม้ขนาดใหญ่กว่า 4 นิ้ว ให้ไสกบออกได้เพียง 1/2 นิ้ว เป็นอย่างมาก สำหรับไม้พื้นและฝ้าไม้ ขนาดความกว้างให้เลิกลงจากขนาดที่กำหนดให้ 1/2 นิ้ว เป็นอย่างมาก

3.11.1.2 ตาและรู ต้องมีขนาดไม่มากกว่าหรือไม่น้อยกว่าขนาดที่กำหนดข้างล่างนี้ โดยวิธีวัดขนาดตาหรือรูแห่งหนึ่ง ด้วยการลากเส้นขนาดกับขอบไม้ 2 เส้น กระแทบกับขอบตาหรือขอบรูตอนที่กว้างที่สุดไม่มีตัวเป็นกลุ่มหรือติดต่อกันเป็นกระจุกให้คัดออก ไม่มีเนื้อผุ เนื้ออ่อนอยู่ภายในขนาดของตาให้นับว่าใช้ได้

ในการพิเคราะห์เรื่อง ตา รู จะแบ่งเป็น ตา รู อยู่ในด้านเดียว (หน้ารวม) ของตงคานกับตรา อยู่ในด้านกว้าง (หน้าที่ตั้งขึ้น) ส่วนตาที่อยู่คบหัน 2 ด้าน เพราะอยู่ที่มุมท่อน ให้ถือเสมอ

เป็นตัวอย่างในด้านแคนของตง คาน ที่มีตัว รู อยู่ทั้งขอบบน ขอบล่าง และมีลักษณะเข้าประเภทต่างกันให้ถือประเภทที่อยู่สูงกว่าเป็นเกณฑ์

### ขนาดของตาหรือรูที่ต้องสุด

ลักษณะ ตา รู	ไม้ที่ใช้ก่อสร้างอาคาร
ตา รู ทุกๆ แห่งภายในครึ่งท่อน ตอนกลางบน หน้าแคนของตงคาน วัดรวมกัน	ไม่ต่ำกว่า 1.5 ของหน้าแคน
ตาได้ตากนึงภายใน 1/3 ท่อน ตอนกลางบน หน้าแคนของตง คาน	ไม่โตกว่า 3/4 เท่าของหน้าแคน หรือ 6 ซม.
ตาได้ตากนึงภายใน 1/3 ท่อน ตอนปลายบน หน้าแคนของตง คาน	ไม่โตกว่า 3/4 เท่าของหน้าแคน หรือ 10 ซม.
ตาได้ตากนึงบนหน้ากว้างของตง คาน หรือบน หน้าไดๆ ของเสา	ไม่โตกว่า 3/4 เท่าของหน้ากว้าง หรือ 11 ซม. เมื่อต้องยื่นกลางหน้ากว้าง

3.11.1.3 รอยแตกร้าวที่หน้าตัดปลายท่อน สำหรับคาน ตง และเสา ยอมให้แตกลึกเข้าไปในท่อนได้ไม่เกิน 4/9 ของหน้าแคน

3.11.1.4 เนื้อไม้แห่งที่ขอบไม้ แห่ง ได้กาวงไม่เกิน 1/5 เท่าของหน้าแคน

3.11.1.5 น้ำหนัก ห้ามใช้ไม้ที่มีน้ำหนักเบากว่าปกติ เมื่อเทียบกับไม้ชนิดเดียวกันที่มีขนาดเท่ากัน ทำการก่อสร้าง

3.11.1.6 การแป้งชั้น

3.11.1.6.1 ไม้ชั้นที่ 1 สามารถเห็นได้โดยง่ายกว่าเป็นไม้ที่คัดเลือกมาอย่างดีแล้ว ตันต้องไม่คดโค้ง แตกร้าว มีตำหนิ บิด หรือเสื่อมความงาม สามารถแต่งให้เห็นความงามของเนื้อไม้ตามธรรมชาติ

3.11.1.6.2 ไม้ชั้นที่ 2 ต้องไม่ผุ ไม่มีตากลวงหรือตาผุ ไม่ติดกระพี้หรือแตกร้าวจนเสียกำลัง ตำหนิอื่นๆ ยอมให้มีได้บ้างแต่ต้องปะซ้อมให้เรียบร้อย เหมาะสมสำหรับการตกแต่งโดยวิธีทาสี

### 3.11.2 งานช่างไม้

3.11.2.1 การเข้าไม้ การเข้าไม้ต้องพอดีตรงตามที่กำหนดให้ การบากไม้ เข้าไม้ ต้องทำให้แนบสนิท เติมหน้าส่วนที่ประกันและแข็งแรง

3.11.2.2 การต่อไม้ โดยทั่วไปไม่อนุญาตให้ต่อไม้ เว้นแต่มีความจำเป็น คณะกรรมการตรวจการจ้างจะเป็นผู้พิจารณาและกำหนดให้

### 3.11.2.3 ภาระภายนอกและประดับตกแต่ง

3.11.2.3.1 ไม่ส่วนที่ไม่ต้องใส่ คือ ส่วนที่มีสิ่งอื่นปิดคลุมมองไม่เห็น หรือไม่มีผลต่อความเรียบตรงของสิ่งที่มาปิด เช่น โครงหลังคาส่วนที่อยู่ภายใต้ฝ้าเพดาน กระหงฝ้าเพดาน ด้านบน และด้านข้างเป็นต้น หรือตามที่กำหนดไว้

3.11.2.3.2 ไม่ส่วนที่ต้องใส่ คือ ส่วนที่สามารถมองเห็นทั้งหมด และส่วนที่เกี่ยวข้องกับระดับของสิ่งที่มาปิดทับ เช่น ส่วนใต้ของกระหงฝ้าเพดาน เป็นต้น

3.11.2.3.3 การใส่ไม้ ต้องใส่ตอกแต่งจนเรียบตรง ไม่เป็นลอนหรือลูกคลื่นและหากยังมีรอยคลองเลื่อยหลงเหลืออยู่ ต้องใส่หรือแต่งใหม่จนเรียบ การใส่ต้องทำให้ได้จากมีมุมหรือรูปทรงและขนาดที่กำหนดไว้ ส่วนที่ไม่อาจใส่ให้เรียบได้ เช่น ตาไม้ ให้ใช้กระดาษทรายขัดตอกแต่งจนเรียบ

3.11.2.3.4 ไม้พื้น ต้องได้รับการอบหรือผิงให้เนื้อไม้แห้งสนิท และเก็บไว้ให้พันจากเดด ฝน ความชื้น ต้องใส่ให้ขนาดกว้างเท่ากันหมดโดยประมาณ เว้นแต่แบบรูปและรายการระบุว่าจะได้กำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าไม้พื้นต้องเข้าลิ้น รองลิ้นพอดีรับลิ้นและลึกกว่าความกว้างของลิ้น 3 มิลลิเมตร เมื่อตีพื้นเข้าที่ต้องวางเรียบเป็นแผ่นๆ อัดและปรับให้แนวยอยต่อระหว่างแผ่นแผ่นแน่นสนิทดี

3.11.2.3.5 ไม้ฝ้า ไม้ฝ้าเข้าลิ้น ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับไม้พื้น

3.11.2.3.6 ไม้เพดาน ซึ่งตีช้อนกันต้องเหลือมอกันข้างละไม่น้อยกว่า

## 2.5 เช่นติเมตร

### 3.11.2.4 การยึดด้วย ตะปู ตะปุ่คุง

#### 3.11.2.4.1 ชนิดและขนาด

(ก) ตะปู ต้องยาวอย่างน้อย 2.5 เท่าของความหนาของไม้ที่ถูกยึด

(ข) ตะปุ่คุง ต้องโตกว่าเบอร์ 8 และยาวอย่างน้อย 2 เท่าของความหนาของไม้ที่ถูกยึด

3.11.2.4.2 การเจาะรูสำหรับตะปู ตะปุ่คุงหากจำเป็นต้องเจาะนำเพื่อมีให้ไม่แตก

(ก) ตะปู เจาะรูนำได้ไม่เกิน 0.8 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของตะปู

(ข) ตะปุ่คุงเจาะรูนำได้ไม่เกิน 0.9 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของตะปุ่คุง

#### 3.11.2.4.3 การตีตะปู

##### 3.11.2.4.3.1 ไม้กระดานไม่เข้าลิ้น

- สำหรับไม้กว้างไม่เกิน 7 นิ้วฟุต ยึดด้วยตะปู 2 ตัวทุกๆ

## ช่วงตง

- สำหรับไม้กว้างเกินกว่า 7 นิ้วฟุต ยึดด้วยตะปู 3 ตัวทุกๆ

## ช่วงตง โดยเพิ่มที่กางแหน่งอีก 1 ตัว

##### 3.11.2.4.3.2 ไม้กระดานเข้าลิ้น

- สำหรับไม้กว้างไม่เกิน 8 นิ้วฟุต ยึดด้วยตะปุ่คุงแหน่งตัว

## เดียวทุกๆ ช่วงตง

- สำหรับไม้กวางเกิน 8 นิ้วฟุต ยึดด้วยตะปู 2 ตัวทุกๆ

ช่วงคง

3.11.2.4.3.3 ระยะห่างในการตอกตะปู นับเป็นจำนวนเท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตะปู ตะปูควร ดังนี้

ระยะ	เมื่อไม่เจาะนำ	เมื่อเจาะนำ
ระหว่างปลายไม้กับศูนย์ตะปู	20 เท่า	10 เท่า
ระหว่างขอบไม้กับศูนย์ตะปู	5 เท่า	5 เท่า
ระหว่างแฉวตะปูวัดตามหน้ากว้าง	10 เท่า	3 เท่า
ระหว่างตะปูภายในแฉวัดตามยาวของท่อนไม้	20 เท่า	10 เท่า

หมายเหตุ ระยะระหว่างขอบไม้กับศูนย์ตะปู ต้องไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร

3.11.2.4.4 การขันตะปูควร ให้ปฏิบัติตามข้อ 3.11.2.1 ทุกประการ แต่ห้ามใช้การตอกโดยเด็ดขาด ให้หมุนเข้าโดยไขควงขนาดที่เหมาะสมกับหัวตะปูควร

3.11.2.5 การยึดด้วยน็อตหรือสลักเกลียว

3.11.2.5.1 ชนิดและขนาด เป็นเหล็กและต้องมีความยาวที่เหมาะสม

3.11.2.5.2 การเจาะรูต้องเจาะรูให้พอดีตอกน็อต หรือสลักเกลียวเข้าได้โดยง่าย และไม่โต กว่าขนาด นอตร้อยละ 6

3.11.2.5.3 หวานรองน็อตหรือสลักเกลียวทุกตัว จะต้องมีหวานมาตรฐานหรือตามที่กำหนดรองอยู่ใต้แป้นเกลียวทุกๆ ตัว

3.11.2.5.4 ระยะห่างของรูน็อตหรือสลักเกลียว

ระยะ	จำนวนเท่าอย่างน้อย สลักเกลียว
ระหว่างปลายท่อนกับสลักเกลียว	
(ก) เมื่อได้รับแรงดึง เช่น ชื่อ แกงแงง ดัง	7
(ข) เมื่อได้รับแรงอัด เช่น จันทัน คัยยัน	4
ระหว่างแฉวสลักเกลียว เมื่อแรงทำการตามยาว ของท่อนไม้ เช่น ตัวไม้ในโครงหลังคา ระหว่างขอบไม้ที่ต้องแรงดันจากสลักเกลียวกับศูนย์ล็อกเกลียว ระหว่างศูนย์แฉวสลักเกลียวเมื่อวัดตามด้านกว้างของไม้	(ระยะตามแนวยาว) 4 (ระยะตามแนวกว้าง) 1.5 4
	4 สำหรับขนาดสลักเกลียวที่มีขนาดเพียง 1/4 ของความหนาของไม้

3.11.3 ข้อยกเว้นพิเศษ เพื่อเป็นการประยุกต์รัฐพยากรณ์ธรรมชาติ และบรรเทาความเสียหายของป่า (ตามมติของคณะกรรมการทรัพยากรัฐธรรมชาติ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2517) อนุญาตให้นำไม้ค้ำยันชั่วคราว

ต่างๆ ที่รือถอนมาใช้ในการก่อสร้างเป็นส่วนของอาคารได้ เช่น ทำครัวผ้า เพดาน เป็นต้น ทั้งนี้ไม่เหล่านี้ต้องเป็นไม้รูปพรรณ มีชนิดของเนื้อไม้ ขนาด และคุณสมบัติอื่นๆ ตรงกับที่กำหนดให้ใช้

### หมายเหตุ กำหนดการเลือกใช้ไม้

#### 1. พื้นไม้

คำว่า พื้นไม้เข้าลิ้น ให้ใช้ตามขนาดต่อไปนี้ได้คือ  $1'' \times 6''$ ,  $1'' \times 4''$  หรือ  $1'' \times 3''$  และถ้าใช้ชนิดรางลิ้นรอบตัวขนาดต้องไม่เล็กกว่า  $1'' \times 3''$  แทนได้ด้วย

ในการนี้ที่แบบรูปกำหนดให้ใช้พื้นไม้ตีชน ผู้รับจ้างสามารถใช้พื้นไม้เข้าลิ้น หรือพื้นไม้ชนิดรางลิ้นแทนกันได้

2. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง ไม่สามารถตัดสินชี้ขาดได้ว่าไม้ที่นำมาใช้งานนั้นเป็นไม้ชนิดใดซึ่งได้ ตรงกับที่ระบุตามแบบรูปและรายการละเอียดหรือสัญญาหรือไม่ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างต้องนำส่งตัวอย่างไม่ให้กรรมป่าไม้ตรวจสอบคุณสมบัติ แล้วส่งผลพร้อมตัวอย่างไม่ประทับตราบรองไว้บนเนื้อไม้ เป็นไม้ชนิดใดซึ่งได (ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างหักหมด

3. ไม้ชนิดซึ่งกรรมป่าไม้ไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติเทียบเท่าไม่ที่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อไม้ได ให้ใช้ก่อสร้างสำหรับงานตามบัญชีรายชื่อไม่นั้นได

4. ไม้พื้นที่มีความกว้างต่างไปจากแบบรูป เช่น  $3'', 4'', 6''$  เป็นต้น ถือว่าใช้แทนกันได้และให้ถือปฏิบัติตามที่กล่าวข้างต้นเช่นกันในการนี้ที่เป็นไม้พื้นรางลิ้นรอบ

# 4

## หมวดงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และระบบสุขาภิบาล

